



The image is purely indicative and may not fully reflect the configuration of the product.

Empty 3-way junction box D7-13.5 IP65

Code: **THA.211.D1A**



Any changes made to the technical data sheet may be made without notice.

GENERAL INFORMATIONS

Installation type	Fixed connection (re-inspectable)
Configuration	Branch without terminal block
	<i>*Accessories for cable and terminal block to be purchased separately</i>
Color	Black (Plastic components) - Techno Green (Rubber components)
External dimensions (mm)	137.0 x 118.0 x 36.0
Available internal volume (mm)	58.0 x 45.0 x 27.0

ELECTRICAL DATA

Connection points	3
--------------------------	---

DATI DI CONNESSIONE

Lunghezza sguainatura cavo passante (mm)	30.00
Lunghezza sguainatura cavo derivato (mm)	30.00
Tipo cavo consigliato	H05xxx/H07xxx
Diametro del cavo MIN (mm)	7.00
Diametro del cavo MAX (mm)	13.50
Coppia serraggio dado-pressacavo	2.5 Nm
Coppia di serraggio viti coperchio	1.0 Nm

CONDIZIONI AMBIENTALI

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08
Resistenza alla corrosione	Salt mist test : EN60068-2-11:2000
Temperatura MIN/MAX (Secondo norma EN61984/EN60998)	-40°C/+60°C

MATERIALI

Corpo	PA66 UL94 V2
Guarnizioni	TPE
Gommini di tenuta cavo	TPE
Proprietà	Halogen Free - Silicone Free
Contatti	Ottone
Viti contatto	Acciaio
Viti coperchio	Acciaio

CONFORMITÀ PRODOTTO

Approvazione IEC	EN 60529:1991 EN 60998-1:2004
------------------	-------------------------------

DATI COMMERCIALI

EAN	8057457091824
Configurazione del prodotto	Confezione industriale (OEM)
Tipo di confezionamento	Scatola
Pezzi/scatola (pz)	50
Peso/pezzo (gr)	98.00
Dimensioni della scatola (mm)	600 x 270 x 400
Codice doganale	85369010
Paese di provenienza	ITALIA

CERTIFICAZIONI

Effettua la login per vedere questa sezione.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Documentazione Tecnica:

File	Formato	Dimensione
 606002000_IST_TH211.pdf	PDF	1.04 MB

FILE 3D

Effettua la login per vedere questa sezione.

MATERIALE DI COMUNICAZIONE

Effettua la login per vedere questa sezione.