



The image is purely indicative and may not fully reflect the configuration of the product.

3-way junction box 3p Screw D7.5-9.5 IP67

Code: **THB.200.E3F**



Any changes made to the technical data sheet may be made without notice.

GENERAL INFORMATIONS

Installation type	Fixed connection (re-inspectable)
Configuration	Derivation with terminal block <i>*Terminal block included in the packaging</i>
Color	Black (Plastic components) - Techno Green (Rubber components)
External dimensions (mm)	82.0 x 70.0 x 20.0
Available internal volume (mm)	47.0 x 33.0 x 16.0

ELECTRICAL DATA

Connection points	3
Circuit application	Power/Signal
Rated current (AC/DC)	16A
Rated voltage (AC/DC)	250V AC
Number of poles	3
Contact symbols	LNE
Type of contacts	Lives
	<i>*Terminal block with double connection</i>
Thread/Tightening torque	M3 - 0.8 Nm

DATI DI CONNESSIONE

Sezione conduttore flessibile MIN senza capocorda (mm ²)	0.50
Sezione conduttore flessibile MAX senza capocorda (mm ²)	1.50
Sezione conduttore rigido MIN (mm ²)	0.50
Sezione conduttore rigido MAX (mm ²)	1.50
Lunghezza sguainatura conduttore (mm)	8.00
Lunghezza sguainatura cavo passante (mm)	20.00
Lunghezza sguainatura cavo derivato (mm)	20.00
Tipo cavo consigliato	H05xxx/H07xxx
Diametro del cavo MIN (mm)	7.50
Diametro del cavo MAX (mm)	9.50
Coppia di serraggio viti coperchio	1.0 Nm

CONDIZIONI AMBIENTALI

Grado di protezione IP	IP67
Resistenza alla corrosione	Salt mist test : EN60068-2-11:2000
T marking	T 85°C
Indice di tracking	PTI 175

MATERIALI

Corpo	PA66 UL94 V2
Connettore	PA66 GF UL94 V0
Guarnizioni	TPE
Gommini di tenuta cavo	TPE
Proprietà	Halogen Free - Silicone Free
Contatti	Ottone
Viti contatto	Acciaio
Viti coperchio	Acciaio

CONFORMITÀ PRODOTTO

Approvazione IEC

EN 60529:1991|EN 60998-1:2004

DATI COMMERCIALI

EAN	8057457092371
Configurazione del prodotto	Confezione industriale (OEM)
Tipo di confezionamento	Scatola
Cosa contiene	 THB.200.E3F.pdf
Pezzi/scatola (pz)	200
Peso/pezzo (gr)	51.80
Dimensioni della scatola (mm)	600 x 270 x 400
Corrispondente confezione KIT	THR.200.S3M
Codice doganale	85369010
Paese di provenienza	ITALIA

CERTIFICAZIONI

Effettua la login per vedere questa sezione.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Documentazione Tecnica:

File	Formato	Dimensione
 606001700_IST_TH200.pdf	PDF	711.27 KB

FILE 3D

Effettua la login per vedere questa sezione.

MATERIALE DI COMUNICAZIONE

Effettua la login per vedere questa sezione.