



The image is purely indicative and may not fully reflect the configuration of the product.

4-way M16 IP66/IP67/IP68 junction box

Code: **THA.210.BOA**



Any changes made to the technical data sheet may be made without notice.

GENERAL INFORMATIONS

Installation type	Fixed connection (re-inspectable)
Configuration	Branch without terminal block
	<i>*Accessories for cable and terminal block to be purchased separately</i>
Color	Black (Plastic components) - Techno Green (Rubber components)
External dimensions (mm)	150.0 x 130.0 x 42.0
Available internal volume (mm)	100 x 83 x 34

ELECTRICAL DATA

Connection points	4
--------------------------	---

DATI DI CONNESSIONE

Coppia di serraggio viti coperchio 0.8 Nm

CONDIZIONI AMBIENTALI

Grado di protezione IP	IP66, IP67, IP68
	<i>*IP68 (5m/1h)</i>
Resistenza alla corrosione	Salt mist test : EN60068-2-11:2000
Temperatura MIN/MAX (Secondo norma EN61984/EN60998)	-40°C/+60°C
Temperatura di funzionamento MAX	+60°C

MATERIALI

Corpo	PA66 UL94 V2
Guarnizioni	TPE
Proprietà	Halogen Free - Silicone Free
Viti coperchio	Acciaio

CONFORMITÀ PRODOTTO

Approvazione IEC EN 60529:1991 - EN 60998-1:2004

DATI COMMERCIALI


EAN	8057457098465
Configurazione del prodotto	Confezione industriale (OEM)
Tipo di confezionamento	Scatola
Pezzi/scatola (pz)	10
Peso/pezzo (gr)	145.00
Dimensioni della scatola (mm)	400 x 210 x 170
Codice doganale	85369010
Paese di provenienza	ITALIA

CERTIFICAZIONI

Effettua la login per vedere questa sezione.


DOCUMENTAZIONE TECNICA

Documentazione Tecnica:

File	Formato	Dimensione
 606002041_TH210_web.pdf	PDF	1.38 MB

DISEGNI 2D

Disegni 2D:

File	Formato	Dimensione
 THA_210_B0A.pdf	PDF	302.97 KB

FILE 3D

Effettua la login per vedere questa sezione.

MATERIALE DI COMUNICAZIONE

Effettua la login per vedere questa sezione.

