



The image is purely indicative and may not fully reflect the configuration of the product.

Compact linear terminal block 5p Screw IP00

Code: **THB.026.A1A**



Any changes made to the technical data sheet may be made without notice.

GENERAL INFORMATIONS

Installation type	Fixed connection (re-inspectable)
Configuration	Entrance - exit (steering wheel)
Color	Brown RAL7021
External dimensions (mm)	20.6 x 32.0 x 16.4

ELECTRICAL DATA

Connection points	2
Circuit application	Power/Signal
Rated current (AC/DC)	32A
Rated voltage (AC/DC)	450V AC
Number of poles	5
Contact symbols	1-2-LNE
Type of contacts	Lives
Thread/Tightening torque	M3 - 0.8 Nm

DATI DI CONNESSIONE

Sezione conduttore flessibile MIN senza capocorda (mm ²)	0.50
Sezione conduttore flessibile MAX senza capocorda (mm ²)	4.00
Sezione conduttore rigido MIN (mm ²)	0.50
Sezione conduttore rigido MAX (mm ²)	4.00
Lunghezza sguainatura conduttore (mm)	8.00
Tipo cavo consigliato	H05xxx/H07xxx

CONDIZIONI AMBIENTALI

Grado di protezione IP	IP00
Resistenza alla corrosione	Salt mist test : EN60068-2-11:2000
T marking	T 125°C

MATERIALI

Corpo	PA66 GF UL94 V0
Contatti	Ottone
Viti contatto	Acciaio

CONFORMITÀ PRODOTTO

Approvazione IEC	EN 60998-1:2004
------------------	-----------------

DATI COMMERCIALI

EAN	8057457092258
Configurazione del prodotto	Confezione industriale (OEM)
Tipo di confezionamento	Scatola
Pezzi/scatola (pz)	400
Peso/pezzo (gr)	13.60
Dimensioni della scatola (mm)	400 x 210 x 170
Corrispondente confezione KIT	THR.026.A5A
Codice doganale	85369010
Paese di provenienza	ITALIA

CERTIFICAZIONI

Effettua la login per vedere questa sezione.

COMMUNICATION MATERIAL

Log in to see this section.
