



The image is purely indicative and may not fully reflect the configuration of the product.

## Compact linear terminal block 3p Screw IP00

Code: **THB.029.A1A**



Any changes made to the technical data sheet may be made without notice.

### GENERAL INFORMATIONS

<b>Installation type</b>	Fixed connection (re-inspectable)
<b>Configuration</b>	Entrance - exit (steering wheel)
<b>Color</b>	Brown RAL7021
<b>External dimensions (mm)</b>	20.6 x 38.5

## ELECTRICAL DATA

Connection points	2
Circuit application	Power/Signal
Rated current (AC/DC)	32A
Rated voltage (AC/DC)	450V AC
Number of poles	3
Contact symbols	LNE
Type of contacts	Lives
	<i>*Terminal block with double connection</i>
Thread/Tightening torque	M3 - 0.8 Nm

## DATI DI CONNESSIONE

Sezione conduttore flessibile MIN senza capocorda (mm <sup>2</sup> )	0.50
Sezione conduttore flessibile MAX senza capocorda (mm <sup>2</sup> )	4.00
Sezione conduttore rigido MIN (mm <sup>2</sup> )	0.50
Sezione conduttore rigido MAX (mm <sup>2</sup> )	4.00
Lunghezza sguainatura conduttore (mm)	8.00
Tipo cavo consigliato	H05xxx/H07xxx

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Grado di protezione IP	IP00
Resistenza alla corrosione	Salt mist test : EN60068-2-11:2000
T marking	T 125°C
Indice di tracking	PTI 175

## MATERIALI

Corpo	PA66 GF UL94 V0
Contatti	Ottone
Viti contatto	Acciaio

## CONFORMITÀ PRODOTTO

Approvazione IEC	EN 60998-1:2004
------------------	-----------------

## DATI COMMERCIALI

<b>EAN</b>	8057457092319
<b>Configurazione del prodotto</b>	Confezione industriale ( OEM )
<b>Tipo di confezionamento</b>	Scatola
<b>Pezzi/scatola (pz)</b>	400
<b>Peso/pezzo (gr)</b>	22.00
<b>Dimensioni della scatola (mm)</b>	400 x 400 x 230
<b>Corrispondente confezione KIT</b>	THR.029.S3A
<b>Codice doganale</b>	85369010
<b>Paese di provenienza</b>	ITALIA

---

## CERTIFICAZIONI

Effettua la login per vedere questa sezione.

---

## COMMUNICATION MATERIAL

Log in to see this section.

---