



The image is purely indicative and may not fully reflect the configuration of the product.

## Compact linear terminal block 3p Screw IP00

Code: **THC.027.A1A**



Any changes made to the technical data sheet may be made without notice.

### GENERAL INFORMATIONS

<b>Installation type</b>	Fixed connection (re-inspectable)
<b>Configuration</b>	Entrance - exit (steering wheel)
<b>Color</b>	Brown RAL7021
<b>External dimensions (mm)</b>	29.0 x 44.0 x 50.5

## ELECTRICAL DATA

Connection points	2
Circuit application	Power/Signal
Rated current (AC/DC)	41A
Rated voltage (AC/DC)	450V AC
Number of poles	3
Contact symbols	LNE
Type of contacts	Lives

## DATI DI CONNESSIONE

Sezione conduttore flessibile MIN senza capocorda (mm <sup>2</sup> )	1.50
Sezione conduttore flessibile MAX senza capocorda (mm <sup>2</sup> )	6.00
Sezione conduttore rigido MIN (mm <sup>2</sup> )	1.50
Sezione conduttore rigido MAX (mm <sup>2</sup> )	6.00
Tipo cavo consigliato	H05xxx/H07xxx

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Grado di protezione IP	IP00
Resistenza alla corrosione	Salt mist test : EN60068-2-11:2000
T marking	T 125°C
Indice di tracking	PTI 175

## MATERIALI

Corpo	PA66 GF UL94 V0
Contatti	Ottone
Viti contatto	Acciaio

## CONFORMITÀ PRODOTTO

Approvazione IEC	EN 60998-1:2004
------------------	-----------------

## DATI COMMERCIALI

EAN	8057457095785
Configurazione del prodotto	Confezione industriale ( OEM )
Tipo di confezionamento	Scatola
Pezzi/scatola (pz)	400
Peso/pezzo (gr)	29.70
Dimensioni della scatola (mm)	400 x 400 x 230
Corrispondente confezione KIT	THR.027.A3A
Codice doganale	85369010
Paese di provenienza	ITALIA

## CERTIFICAZIONI

Effettua la login per vedere questa sezione.

---

## COMMUNICATION MATERIAL

Log in to see this section.

---